

東訊總機·全國第一

www.tecom.com.tw

支援PoE供電
高品質語音
六方電話會議



東訊智慧系統商品
LINE @952zmmyu

新一代多機能
網路IP話機

IP-3011E



 **TECOM 東訊**

■ 高品質語音，支持回聲消除和降噪

■ 提供超高速網路傳輸，支援 PoE 供電

■ 支援會議功能，企業內部高效協調辦公

產品規格



基本功能

- 高品質語音
- PoE 供電
- 2.8 英寸彩色顯示幕
- 聽筒 / 免持
- 桌上型
- 電源供應器 (需另購)

話機功能

- 通訊錄 (1000 組)
- 網路電話簿 (支援 XML/LDAP, 1000 組)
- 通話記錄 (未接來電 / 來電 / 去電, 600 條)
- 阻止來電列表 / 允許來電列表
- 待機時螢幕保護
- 使用者自訂 DSS 鍵 / 功能指引鍵 (Soft-Key)
- 網路時間同步
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

硬體規格

- 主屏 : 2.8 英寸 (320x240) 彩色螢幕
- 9 個功能鍵 (保留 / 轉接 / 廣播 / 通訊錄 / 鈴聲 / 資訊 / 耳機 / 重撥 / 免持)
- 3 個功能鍵 (帶 LED 提示燈)
- 3 個聲音控制鍵，增大 / 減小 / 靜音 (麥克風)
- 話機支架 x1
- 狀態指示燈 x1 (紅色)
- RJ9 介面 x2: 聽筒 x1, 耳機 x1
- RJ45 介面 x2: 網路 x1, PC x1 (網路橋接模式)
- DC 輸入 : DC5V / 0.6A
- 電源供電功耗 : 0.84 ~ 1.43W
- PoE 供電功耗 : 1.32 ~ 2.09W
- 工作溫度 : 0°C - 45°C
- 相對濕度 : 10~95%
- 安裝方式 : 桌面式
- 顏色 : 黑色
- 淨重 : 858 g
- 產品尺寸 :
- 桌面式 (45°) : 169x203.6x172.7 mm
- 桌面式 (50°) : 169x194x181 mm
- 包裝尺寸 : 250x220x55mm

通話功能

- 撥出 / 接聽 / 拒接
- 靜音 / 取消靜音 (麥克風)
- 通話保持 / 恢復
- 呼叫等待
- 來電顯示
- 快速撥號
- 指定轉接 (無條件 / 忙線 / 無應答)
- 來電轉接
- 通話駐留 / 搶接 (需配合伺服器)
- 重撥
- 免打擾
- 自動回應
- 支援電話會議功能

音訊特性

- 寬頻 ADC/DAC 16KHz 採樣
- 窄帶編碼 : G.711a/u, G.729A/B
- 全雙工免持通話，支持回音消除 (AEC)
- 語音活動檢測 (VAD)/ 舒適背景雜訊生成 (CNG)/ 背景雜訊檢測 (BNE) / 降噪 (NR) / 自動增益控制 (AGC)
- 丟包補償 (Packet Loss Concealment)
- 動態自我調整抖動緩存
- DTMF: 暗內 (In-band), 暗外 (RFC2833/SIP INFO)
- VQM 語音品質監測

配置與管理

- 通過 FTP/HTTP/DHCP/SIP PnP 進行自動部署配置 (Auto-Provisioning)
- 網頁管理介面
- 配置匯出 / 導入
- 電話簿導入 / 匯出
- 軟體升級
- 系統工作日誌 (Syslog)

網路特性

- 10/100/1000Mbps 乙太網
- IP 模式 : IPv4/IPv6
- IP 獲取方式 : 靜態 IP 設置 / DHCP / PPPoE
- 支援 802.1x 網路存取權限認證
- 虛擬私有網 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虛擬區域網路 (VLAN)
- 鏈路層發現協議 (LLDP)
- 服務品質保障 (QoS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

相關協議

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS / RTP / RTCP / SRTP / STUN / DHCP / IPv6 / LLDP / PPPoE
/ 802.1x / L2TP / OpenVPN / SNTP / FTP / HTTP / TR-069 / AES128 & AES256

本公司保留對此規格和其他相關資料進行修改之權利，如有修改恕不另行通知。

 **TECOM 東訊股份有限公司**

官網 www.tecom.com.tw
新竹 (03)577-5141 分機 2203
台北 (02)2655-0958 分機 2203
台中 (04)2320-5777 分機 2209
高雄 (07)331-3376 分機 3970
總部 30076 新竹市科學園區研發二路23號