

LINEMEX
Uniphone

UD-60 系列



60埠全數位按鍵電話系統

82埠全數位按鍵電話系統



[Http://www.uniphone.com.tw](http://www.uniphone.com.tw)

通訊科技的聯盟 開創最完美的溝通境界



UD 60

數位按鍵電話系統

60埠全數位按鍵電話系統

82埠全數位按鍵電話系統



UNK 系列 數位按鍵話機



UHK 系列
影像 / 數位
按鍵話機



ISDK 系列 數位按鍵話機



USK 24TDHF-C4
中文顯示型數位話機



USK 24TDHF-T43
彩色影像數位話機

60埠 / 82埠全數位按鍵電話系統

系統規格

主裝置	機 型	UD-60 60埠	UD-60 82埠
	類比外線容量	4 - 32	0 - 80
	ISDN 外線 (最大)	24 BRI (48 channels)	24 BRI (48 channels)
	內線容量	8 - 56	2 - 82
	數位按鍵話機容量	8 - 56	2 - 82
	普通單機容量	0 - 48	0 - 80
	內線 + 外線 (最大)	60	82
	主機系統控制方式	微電腦儲存程式	微電腦儲存程式
	通話回路	時間分割 (TDM), 通話無阻塞	時間分割 (TDM), 通話無阻塞
	調變方式	傅碼調變 (PCM)	傅碼調變 (PCM)
	配線方式	2 蕊配線	2 蕊配線
	簡碼撥號 (每組最大32碼)	系統 + 個人共 2000 組	系統 + 個人共 3000 組
	交流電源	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz
	消耗功率 (不含分機)	25W	25W
	直流最大輸出功率	150W	150W
	外加蓄電池	24V/4-50AH	24V/4-50AH
	對蓄電池最大充電電流	27.6V / 0.5A	27.6V / 0.5A
	寬×深×高 (mm)	347×180×430 適用19吋機櫃	347×180×430 適用19吋機櫃
	基本配備重量 (Kg)	8	8
安裝環境	溫度	5 - 45°C	5 - 45°C
	相對濕度	20 - 80 % RH	20 - 80 % RH



60埠 / 82埠全數位按鍵電話系統

內外線容量組合表

機 型	UD-60 60埠								UD-60 82埠				
外 線	4	8	12	16	20	24	28	32	0	4/8	12/16	20/24	28/32
內 線	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
	16	16	16	16	16	16	16		18	18	18	18	18
	24	24	24	24	24	24			26	26	26	26	26
	32	32	32	32	32				34	34	34	34	34
	40	40	40	40					42	42	42	42	42
	48	48	48						50	50	50	50	50
	56								58	58	58	58	
									66	66	66		
									74	74			
									82				

備 註

1. 本系統主機為插卡式彈性自由埠架構（詳細安裝容量組合表請參考安裝與程式設定手冊）。
2. 本系統主機可連接聯盟公司 ISDK/UD-F/UKT /UD/USK等系列數位按鍵話機或任何廠牌之普通電話機（須選購 UD-60 系列普通單機卡）。

系統功能

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 全數位交換系統 快速接頭MDF 內線通話無阻塞 內部保留音 ▲ 外加音源 ▲ 外接廣播介面 自動/手動夜切 經理密碼 外線暫留 (Call Park) 記帳碼 (Account Code) 節費路由選擇 (LCR/ARS) 會議電話 經紀人電話 | <ul style="list-style-type: none"> 秘書電話 背景音樂 區別振鈴 (內/外/門口機/個人) 廣播前奏音 廣播後奏音 ▲ 定時報時 數位式音量調整 ※ 進/退房設定 SMDR計費介面 (流水帳) 可程式設定音源頻率及斷續比 可程式設定選擇 (話機) 服務等級設定 插話等級設定 | <ul style="list-style-type: none"> 系統 + 個別簡撥 (UD-60/2000組、UD-82/3000組) ▲ 外加停電電池 PBX相容性 遙控程式設定 內/外線勿干擾 ▲ 連接電鎖門口機 (具電鎖開門指示燈) ▲ 連接單機或無線話機 (-48V) ▲ 內建式語音信箱及自動總機 (通話中可同步錄音) ▲ 內建式 VoIP 卡 (SIP) |
|--|---|---|

外線功能

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 外線彈性編碼 ▲ ISDN-BRI (2B + D, SO/TO) 複頻/脈衝混合撥號 ▲ 免持聽筒撥號 免持聽筒通話 自動尋線 雙色燈顯示 外線預約 指定外線撥出 外線直接撥號 通話記憶撥號 簡碼記憶速撥 單鍵記憶速撥 末碼重撥 | <ul style="list-style-type: none"> 自動重撥 外線暫切 外線閃切 專線/熱線設定 通話定時警告音 撥出/入限時通話 長途控制 系統簡撥越級撥號 提聽筒自動抓取外線 代碼自動抓取PBX外線 直接選擇外線應答 提聽筒直接應答 提聽筒按鍵應答 ▲ DISA語音 | <ul style="list-style-type: none"> 外線進線分群 響鈴分機設定 通話中外線著信提示音 系統保留/絕對保留 保留逾時回叫 接聽保留中外線 保留/徵詢/直接轉接 外線駐留 轉接逾時回叫/駐留逾時回叫 外轉外 ▲ 外線來話顯示 (Caller ID) 來電號碼查詢 過濾電話 (黑名單) |
|--|--|--|

內線功能

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 內線通話 內線彈性編碼 (1-8碼) 彈性功能鍵 免持聽筒撥號 免持聽筒通話 (UD話機) 振鈴/語音呼叫 忙線預約 忙線插話 熱線 直接分機選擇 (DSS) 內線分群 分群廣播 全體廣播 廣播應答 | <ul style="list-style-type: none"> 信息留言 離席留言 電話跟隨 (內/外線) 保留 轉接 系統代接 群組代接 個別代接 提聽筒指定代接 密碼鎖定 更改個人密碼 群組呼叫 呼叫本群服務者 呼叫群組服務者 | <ul style="list-style-type: none"> 呼叫系統服務者 移動話機等級 ▲ DISA過濾密碼 分機自我測試 定時鬧鈴 (6組) ※ 夜切設定 ※ 晨呼服務 日夜間服務等級 個人簡撥 勿干擾 分機電話簿 ▲ 鬧鈴語音 |
|--|--|---|